



OXO 35 SAPP

Oxo 35-SAPP is een richtbare spot met een 36° lens. Deze spot is een elegante miniatuur spot die toepasbaar is binnen het SAPP plafond van Interalu.

- Miniatuur verstelbare spot (ø35mm)
- Uitgerust met een 36° FWHM-lens
- Hoge kleurweergave-index (CRI>90)
- Aan-uit-versie, DALI-dimbare en Casambi-dimbare versie beschikbaar

Downloads

[Photometrics Oxo 35 White](#)

Categorieën: [Lamel armaturen](#), [Klimaatplafond armaturen](#)



PRODUCT IMAGES



Oxo 35-SAPP is een richtbare spot met een 36° lens. Deze spot is een elegante miniatuur spot die toepasbaar is binnen het SAPP plafond van Interalu.

- Miniatuur verstelbare spot (ø35mm)
- Uitgerust met een 36° FWHM-lens
- Hoge kleurweergave-index (CRI>90)
- Aan-uit-versie, DALI-dimbare en Casambi-dimbare versie beschikbaar

Downloads

[Photometrics Oxo 35 White](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Armaturefficiëntie	>70lm/W
Bevestiging	Inbouw
CIE Flux code	93 100 100 100 100
Driver positie	Losliggende driver
Energielabel	A ++
Familie	Oxo
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Glare (UGR)	n-v-t-
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Isolatieklasse	Klasse-II
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=2
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI97, CRI80, CRI90
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Luchtafzuiging	n.v.t.
Materiaal	Aluminium
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Lens
Oriëntatie	Richtbaar
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Powerfactor	>9
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Productkleur	Op aanvraag
Zelfklevende stofkap	Optioneel
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Verwachte levensduur	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Vorm	Rond
Zelfklevende stofkap	Optioneel

