



## OXO 35 WHITE

Oxo 35 White is een richtbare & inbouwspot met een 36° lens. Deze spot is een elegante miniatuur inbouwspot die zowel als richtspot als inbouwspot gebruikt kan worden.

- Miniatuur verstelbare spot (ø35mm) die tevens omhoog geschoven kan worden tot hij volledig in het plafond verzonken zit
- Uitgerust met een 36° FWHM-lens
- Hoge kleurweergave-index (CRI>90)>
- Aan-uit-versie, DALI-dimbare en Casambi-dimbare versie beschikbaar

### Downloads

[Photometrics Oxo 35 White](#)

Categorieën: [Downlights en inbouwspots](#)



Oxo 35 White is een richtbare & inbouwspot met een 36° lens. Deze spot is een elegante miniatuur inbouwspot die zowel als richtspot als inbouwspot gebruikt kan worden.

- Miniatuur verstelbare spot (ø35mm) die tevens omhoog geschoven kan worden tot hij volledig in het plafond verzonken zit
- Uitgerust met een 36° FWHM-lens
- Hoge kleurweergave-index (CRI>90)>
- Aan-uit-versie, DALI-dimbare en Casambi-dimbare versie beschikbaar

### Downloads

[Photometrics Oxo 35 White](#)

**OPMERKINGEN:**

---

---

---

---

---

---

---

## ADDITIONAL INFORMATION

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Luchtafzuiging</b>             | n.v.t.  |
| <b>ANSI/IES TM-30-18</b>          | Erkend  |
| <b>Armaturefficiëntie</b>         | >70lm/W   |
| <b>Bevestiging</b>                | Inbouw  |
| <b>CIE Flux code</b>              | 93 100 100 100 100  |
| <b>Driver positie</b>             | Losliggende driver  |
| <b>Energielabel</b>               | A ++  |
| <b>Familie</b>                    | Oxo   |
| <b>Fotobiologische veiligheid</b> | IEC 62471: RG1 (laag risico)  |
| <b>Glare (UGR)</b>                | n-v-t-  |
| <b>IP-class</b>                   | IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)                                       |
| <b>Isolatieklasse</b>             | Klasse-I  |
| <b>Kleurconsistentie (SDCM)</b>   | SDCM=2  |
| <b>Kleurtemperatuur</b>           | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K  |
| <b>Kleurweergaveindex (CRI)</b>   | CRI97, CRI80, CRI90   |
| <b>Lichtbundel (FWHM)</b>         | 15°, 17°, 24°, 40°  |
| <b>Lichtregeling</b>              | 1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel                        |
| <b>Luchtafzuiging</b>             | n.v.t.  |
| <b>Materiaal</b>                  | Aluminium   |
| <b>Noodverlichting</b>            | 1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest             |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>       | -20°C / +40°C   |
| <b>Optiek</b>                     | Lens  |
| <b>Oriëntatie</b>                 | Omlaag  |
| <b>Verpakkingsafmetingen</b>      | Bulkverpakking  |
| <b>Powerfactor</b>                | >9  |
| <b>Primaire aansluitingen</b>     | BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver |
| <b>Productkleur</b>               | Op aanvraag   |
| <b>Producttoepassing</b>          | Expositieruimtes, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes, Retail      |
| <b>Zelfklevende stofkap</b>       | Optioneel   |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>Lichtbundel (FWHM)</b>    | 15°, 17°, 24°, 40°       |
| <b>Verpakkingsafmetingen</b> | Bulkverpakking           |
| <b>Verwachte levensduur</b>  | L90B50@60,000h (Tq 25°C) |
| <b>Voltage / frequentie</b>  | 220-240V, 50 / 60Hz      |
| <b>Vorm</b>                  | Rond                     |
| <b>Zelfklevende stofkap</b>  | Optioneel                |

