



REFURBISHMENT METRONOME

Refurbishment Metronome is een lineair LED armatuur voorzien van een rij van 12 lenzen die decoratief zijn verzonken achter een roostervormige lamel. Het armatuur combineert functionele verlichting met een uitgesproken architecturale uitstraling.

Dankzij de magnetische bevestiging is montage in plafonds met bestaande uitsparingen eenvoudig en efficiënt. Dit maakt Metronome 12 bijzonder geschikt voor zowel renovatieprojecten als nieuwe plafondconcepten.

Belangrijkste kenmerken

- Lineair LED armatuur
- Rij van verzonken lenzen
- Roostervormige lamel
- Magnetische bevestiging
- Eenvoudige montage in bestaande plafonduitsparingen
- Hoog rendement
- Optimale lichtverdeling
- Lage verblinding met UGR kleiner dan 19
- Behuizing van staal
- Poedercoating
- Op maat gemaakt volgens klantspecificaties

Categorieën: [Refurbishment en Retrofit armaturen](#)



Refurbishment Metronome is een lineair LED armatuur voorzien van een rij van 12 lenzen die decoratief zijn verzonken achter een roostervormige lamel. Het armatuur combineert functionele verlichting met een uitgesproken architecturale uitstraling.

Dankzij de magnetische bevestiging is montage in plafonds met bestaande uitsparingen eenvoudig en efficiënt. Dit maakt Metronome 12 bijzonder geschikt voor zowel renovatieprojecten als nieuwe plafondconcepten.

Belangrijkste kenmerken

- Lineair LED armatuur
- Rij van verzonken lenzen
- Roostervormige lamel
- Magnetische bevestiging
- Eenvoudige montage in bestaande plafonduitsparingen
- Hoog rendement
- Optimale lichtverdeling
- Lage verblinding met UGR kleiner dan 19
- Behuizing van staal
- Poedercoating
- Op maat gemaakt volgens klantspecificaties

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

| | |
|-----------------------------------|---|
| Armaturefficiëntie | >140lm/W |
| Bevestiging | Inbouw |
| CIE Flux code | 93 100 100 100 100 |
| Driver positie | Bevestigd aan het armatuur, Losliggende driver |
| Energielabel | A ++ |
| Familie | Metronome |
| Fotobiologische veiligheid | IEC 62471: RG1 (laag risico) |
| Glare (UGR) | <19 |
| IP-class | IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden) |
| Isolatieklasse | Klasse-II |
| Kleurconsistentie (SDCM) | SDCM=3 |
| Kleurtemperatuur | Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K |
| Kleurweergaveindex (CRI) | CRI80, CRI90 |
| Lichtregeling | 1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel |
| Luchtafzuiging | Optioneel |
| Materiaal | Acrylaat, Staal |
| Noodverlichting | 1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest |
| Omgevingstemperatuur | -20°C / +40°C |
| Optiek | Lens en louver |
| Oriëntatie | Omlaag |
| Verpakkingsafmetingen | Bulkverpakking |
| Powerfactor | >9 |
| Primaire aansluitingen | BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver |
| Productkleur | Op aanvraag |
| Producttoepassing | Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes, Retail |
| Zelfklevende stofkap | Optioneel |
| Verpakkingsafmetingen | Bulkverpakking |
| Verwachte levensduur | L90B50@60,000h (Tq 25°C) |
| Vorm | Rechthoekig |

Zelfklevende stofkap

Optioneel

