

## ZUMO CONTOUR SPOT


Zumo Contour spot is een LED-spot met contourprojector, geschikt voor standaard 3-circuit railsystemen. De spot beschikt over een krachtige LED met een hoge kleurweergave-index (CRI > 97).

- Kan worden toegepast op standaard hoogvolt tracks
- Hoge CRI (> 97) kleurweergave-index
- Stroboscopisch-vrije dimmen (according to IEEE 1789) op de spot
- Bijzonder geschikt voor de verlichting van galerieën, musea en tentoonstellingsruimten

**Categorieën:** [Rail \(track\) armaturen](#)



## PRODUCT IMAGES



Zumo Contour spot is een LED-spot met contourprojector, geschikt voor standaard 3-circuit railsystemen. De spot beschikt over een krachtige LED met een hoge kleurweergave-index (CRI > 97).

- Kan worden toegepast op standaard hoogvolt tracks
- Hoge CRI (> 97) kleurweergave-index
- Stroboscopisch-vrije dimmen (according to IEEE 1789) op de spot
- Bijzonder geschikt voor de verlichting van galerieën, musea en tentoonstellingsruimten

**OPMERKINGEN:**

---

---

---

---

---

---

---

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Luchtafzuiging</b>	n.v.t.
<b>Armaturefficiëntie</b>	>35lm/W
<b>Bevestiging</b>	rail
<b>CIE Flux code</b>	93 100 100 100 100
<b>Driver positie</b>	Geïntegreerd
<b>Energielabel</b>	A ++
<b>Familie</b>	Zumo
<b>Fotobiologische veiligheid</b>	IEC 62471: RG1 (laag risico)
<b>Glare (UGR)</b>	n-v-t-
<b>IP-class</b>	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
<b>Isolatieklasse</b>	Klasse-I
<b>Kleurconsistentie (SDCM)</b>	SDCM=2
<b>Kleurtemperatuur</b>	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
<b>Kleurweergaveindex (CRI)</b>	CRI97
<b>Lichtregeling</b>	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
<b>Luchtafzuiging</b>	n.v.t.
<b>Materiaal</b>	Acrylaat, Aluminium
<b>Noodverlichting</b>	n.v.t.
<b>Omgevingstemperatuur</b>	-20°C / +40°C
<b>Optiek</b>	Zoomlens
<b>Oriëntatie</b>	Richtbaar
<b>Verpakkingsafmetingen</b>	Bulkverpakking
<b>Powerfactor</b>	>9
<b>Primaire aansluitingen</b>	Fase track, Op aanvraag
<b>Productkleur</b>	Op aanvraag
<b>Producttoepassing</b>	Expositieruimtes, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes, Retail
<b>Zelfklevende stofkap</b>	Optioneel
<b>Verpakkingsafmetingen</b>	Bulkverpakking
<b>Verwachte levensduur</b>	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
<b>Voltage / frequentie</b>	220-240V, 50 / 60Hz

**Vorm**

Rond

**Zelfklevende stofkap**

Optioneel

## LICHTTECHNISCHE DATA

Zumo Contour 60 15W 400lm 3000K CRI92

Zumo Contour 60 15W 450lm 4000K CRI92

Zumo Contour 90 21W 500lm 3000K CRI92

Zumo Contour 90 21W 550lm 4000K CRI92